



**Caractéristiques Steinel Projecteur LED XLED Home  
Blanc 14.8W 1184lm - 830 Blanc Chaud | IP44 -  
Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique**

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Réf.                         | 229368                                       |
| EAN                          | 4007841033088                                |
| Code Fabricant               | 033088                                       |
| Marque                       | Steinel                                      |
| Nom du fabricant             | XLED HOME 2 LED floodlight with sensor white |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                        |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 14.8W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1184lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                             |
| Inclinable                        | Oui                            |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Montage                         | Surface                            |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                              |
| Matériaux                       | Résistant aux UV                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                              |
| Convient pour l'Extérieur       | Oui                                |
| Gamme                           | Steinel serie XLED 1               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 161 |
| Largeur (mm)  | 180 |
| Hauteur (mm)  | 194 |

## Informations du capteur

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 140                   |
| Portée du Capteur (m)                     | 14                    |
| Capteur réglable par heure                | 8 sec - 35 min        |

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

