



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Compact Noir 50W 5000lm 100D - 840 Blanc Froid | IP65 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 243756                            |
| EAN                          | 4058075574892                     |
| Code Fabricant               | 4058075574892                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 50W                            |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5000lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                                 |
| Lampe Incluse                   | Oui                                                     |
| Connexion du Luminaire          | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique              | Verre Trempé                                            |
| Distribution Lumineuse          | Symétrique                                              |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +45                                              |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                                    |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier              | Noir                                                    |
| Gamme                           | Compact                                                 |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1000 |
| Largeur (mm)  | 170  |
| Hauteur (mm)  | 36   |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur