



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Gen 2 46W  
6400lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Éclairage De Secours 3 Heures -  
Équivalent 2x36W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                         | 256309                                            |
| EAN                          | 4058075851009                                     |
| Code Fabricant               | 4058075851009                                     |
| Marque                       | Ledvance                                          |
| Nom du fabricant             | DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 1500 P 46W 840 IP65 GY |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 46W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6400lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 139                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Plafond, Fixation murale                                |
| Couverture Optique              | Opale                                                   |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | +5 to +35                                               |
| Matériaux                       | Plastique                                               |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours            | 3 Heures                                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

