



Caractéristiques Ledvance Bulkhead  
Rond Détresse UV-Resistant Noir  
12.5-19.5W 1360/1660/1950/2230lm -  
830-840 CCT | IP65

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 254862                                |
| EAN                          | 4099854286384                         |
| Code Fabricant               | 4099854286384                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | BLKH RD EL 300 P 19.5W MS 840 BK LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 97000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x26                           |
| Puissance (W)                     | 19.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | CCT                            |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2230lm                         |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 115        |
| Couverture Optique          | Opale      |
| Facteur de puissance        | >0.90      |
| Référence Article           | Hublot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Fixation murale                                         |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in]                                 |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK10 - 20 Joule                                         |
| Température de Fonctionnement   | 0 to +35                                                |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                                    |
| Matériaux                       | Résistant aux UV                                        |
| Eclairage de Secours            | Eclairage de secours inclus                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 312 |
| Hauteur (mm)  | 73  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

