



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Comfort 1200 33W 4320lm - 830 Blanc Chaud | 120x30cm - UGR <19 - Zigbee Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Réf.                         | 256347                                       |
| EAN                          | 4099854513220                                |
| Code Fabricant               | 4099854513220                                |
| Marque                       | Ledvance                                     |
| Nom du fabricant             | PANEL COMFORT 1200 UGR<19 ZIGBEE 33W 830 U19 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                    |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4320lm                         |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 131               |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP40/IP20         |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance            | >0.95             |
| Référence Article               | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 11       |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

