



**Caractéristiques Lot 4x Ledvance Spot LED Adjust Aluminium Blanc 8W 720lm 36D - 940 Blanc Froid | Diamètre 68mm - IP20 - Meilleur rendu des couleurs - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253116                                           |
| EAN                          | 8719157059800                                    |
| Code Fabricant               | 8719157059800                                    |
| Marque                       | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Puissance (W)                     | 8W                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 720lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                                   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 36       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampe Incluse                   | Oui                                     |
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 68                                      |
| Couverture Optique              | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)         |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Inclinable                      | Non                                     |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur enfichable 2-pôles]      |
| Gamme                           | SPOT ADJUST                             |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 81 |
| Largeur (mm)  | 81 |
| Hauteur (mm)  | 43 |
| Diamètre (mm) | 81 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur