



**Caractéristiques Lot 4x Philips  
Panneau LED Ledinaire RC065B 28W  
3400lm - 865 Lumière Du Jour |  
60x60cm - UGR <19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257777                                           |
| EAN                          | 8719157071222                                    |
| Code Fabricant               | 8719157071222                                    |
| Marque                       | Philips                                          |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400lm                         |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 121.4                              |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP40/IP20                          |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur enfichable 2-pôles] |
| Finition du Réflecteur          | Acrylate                           |
| Facteur de puissance            | >0.90                              |
| Référence Article               | Panneau LED                        |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Acrylate                              |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

